

Антифриз RAVENOL OTC COLD CLIMATE Protect C12+ Premix -60C (ГОТОВЫЙ)

**1.5 литра**

Артикул:
1410141-150
Артикул:
1410141-150-01-999
Штрих-код:
4014835803411

**5 литров**

Артикул:
1410141-005
Артикул:
1410141-005-01-999
Штрих-код:
4014835803428

**10 литров**

Артикул:
1410141-010

**20 литров**

Артикул:
1410141-020
Артикул:
1410141-020-01-999

**60 литров**

Артикул:
1410141-060
Артикул:
1410141-060-01-999

**208 литров**

Артикул:
1410141-208
Артикул:
1410141-208-01-999

**1000 литров**

Артикул:
1410141-700

PROTECT C12+

НЕ СОДЕРЖИТ СИЛИКАТЫ, БОРАТЫ, НИТРИТЫ

RAVENOL OTC COLD CLIMATE -60°C - готовая к применению охлаждающая жидкость, предварительно смешанная с водой, без содержания силикатов, боратов, нитритов и фосфатов, разработанная на основе 1.2- Ethandiol (моноэтиленгликоля) для систем охлаждения, гарантирующая защиту от коррозии и замерзания, с применением запатентованной технологии OAT и добавлением ингибиторов коррозии, что продлевает срок использования и защиту при экстремально низких температурах при применении в климатических зонах с пониженными температурами.

Высокое качество охлаждающей жидкости – это не только защита от замерзания (обычные свойства антифризов на основе этиленгликоля), но и защита от ржавления. Именно поэтому большинство автопроизводителей предъявляют повышенные требования к тестам на коррозию и кавитацию. Защищает систему охлаждения от коррозии, переохлаждения в зимнее время и перегрева летом.

Область применения:

Готовая к применению, предварительно смешанная с водой охлаждающая жидкость с защитой от замерзания и образования ржавчины для круглогодичного применения в системах охлаждения двигателя грузовых автомобилей, особенно в регионах с экстремально низкими температурами.

Летом данная охлаждающая жидкость также превосходно выполняет свои основные функции по защите от коррозии и предотвращения перегрева систем охлаждения.

Применение: заполните систему охлаждения необходимым количеством RAVENOL OTC COLD CLIMATE - 60°C.

Применение MAN: смешиваемость с Тур NF и Тур N. MAN 334 Тур 3 (синий) **не смешивается** с жидкостями спецификаций MAN 324 Тур SNF.

Применение **OTC COLD CLIMATE -60°C** обеспечивает:

- Прекрасную совместимость с двигателями из легких металлов
- Хорошую резервную щелочность
- Оптимальную защиту от коррозии, благодаря специально подобранному пакету антикоррозионных присадок, для всех элементов охлаждающей системы, металлов и легированных сплавов, включая алюминий
- Предотвращение отложений и вспенивания в системе охлаждения
- Полную совместимость с эластомерами
- Совместимость с другими типами охлаждающих жидкостей

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
рН при 20°C	8,0	ASTM D1287
Плотность при 20°C	1106 г/см ³	EN ISO 12185
Подходит для	Porsche	
Соответствует требованиям	DAF 74002, Deutz DQC CB-14, Ford WSS-M97B44-D, MAN 324 SNF, MB 325.3, Opel 6277 M, Opel B0401065, VW TL 774-D, VW TL 774-F	
Температура замерзания	-60 °C	ASTM D1177
Цвет	Фиолетовый	визуальный

Аналоги OEM

Peugeot

1637756480

Volkswagen Group

G012A8GA3