

RAVENOL

Моторное масло RAVENOL FDS 5W-30

USVO[®]
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto[®]

Вязкость: 5W-30

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1111139-001

Артикул:

1111139-001-01-999

Штрих-код:

4014835795617



4 литра

Артикул:

1111139-004

Артикул:

1111139-004-01-999

Штрих-код:

4014835795693



5 литров

Артикул:

1111139-005

Артикул:

1111139-005-01-999

Штрих-код:

4014835795655



10 литров

Артикул:

1111139-010

Артикул:

1111139-010-01-999

Штрих-код:

4014835795648



20 литров

Артикул:

1111139-020

Артикул:

1111139-020-01-999

Штрих-код:

4014835795624



20 литров, есовох

Артикул:

1111139-B20

Артикул:

1111139-B20-01-888

Штрих-код:

4014835797925



60 литров

Артикул:

1111139-060

Артикул:

1111139-060-01-999

Штрих-код:

4014835846593



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1111139-D60



208 литров

Артикул:

1111139-208

Артикул:

1111139-208-01-999

Штрих-код:

4014835846616



208 литров, принтованная бочка

Артикул:

1111139-D28



1000 литров

Артикул:

1111139-700

Полностью синтетическое моторное масло RAVENOL FDS 5W-30 на основе ПАО изготовлено с применением технологий USVO® и CleanSynto® для легковых бензиновых и дизельных двигателей с и без турбонаддува и прямым впрыском топлива. Масло минимизирует трение, износ, сокращает расход топлива, обеспечивает прекрасные свойства при холодном старте. Гарантирует чистоту деталей двигателя как при движении СТОП-СТАРТ, так и при высоких скоростях движения в загородном режиме езды.

RAVENOL FDS 5W-30 - универсальное всесезонное моторное масло для всех современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, автомобилей типа «универсал», коммерческого транспорта малой тоннажности, которые требуют для своей эксплуатации моторных масел уровня качества ACEA A5/B5, например, Ford, Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Mazda, Honda, Nissan, Mitsubishi и др.

Применение масла RAVENOL FDS 5W-30 обеспечивает:

- Прекрасные свойства при «холодном» пуске, даже при низких температурах ниже -35°C
- Устойчивость к сдвигу
- Экономия топлива
- Прекрасные детергентные и диспергирующие свойства
- Нейтральность к уплотнительным материалам
- Низкие потери на испарении, благодаря низкому расходу масла
- Комплексную защиту от износа, коррозии и пенообразования
- Чистоту катализаторов
- Увеличенный интервал замены масла

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ACEA	A5, A7, B5, B7	
API	CF, SL	
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3 мПа*с	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	3880 мПа*с	ASTM D5293
Вязкость при 100°C	10.2 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	58.35 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	14.800 мПа*с	ASTM D4684
Индекс вязкости VI	163	DIN ISO 2909
Испаряемость NOACK	8.9 %	ASTM D5800
Одобрено производителем	Ford WSS-M2C913-A, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003, MB 229.6, Renault RN 0700	
Плотность при 20°C	843 г/см ³	EN ISO 12185
Соответствует требованиям	Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-C	
Сульфатная зольность	1.2 %wt.	DIN 51575
Температура воспламенения	228 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Коричневый	визуальный
Щелочное число	10.1 mgKOH/g	ASTM D2896

Аналоги OEM

Alpine

0100181, 100181, 0100189, 100189, 100182, 0100182, 100183, 0100183, 100184, 0100184, 100185, 0100185

Ford

15595A, 155D4B, 14E8B9, 14E9ED, 1515DA, 15D5E7, 15533B, 15D5E6, 151FF3, 153BF4, 155D4A, 1370044, 14E8BA, 15595E, 155D3A, 14E9EC, 15D5E9, 15D5E8, 15534F, 151FF5, 14E9E8, 15595F, 15594E, 15594D, 1343802, 15D5E4, 151FF2, 157B75

General Motors

12345885, 19375063

Hyundai Motor

0510000141, 0510000441

Land Rover

STC50528, STC50527, STC50521

Mazda

830077991, 8300771771, 053001TFE, 830077279, 53005TFE, 830077992, 8300771772, 053005TFE, 830077280, 8300771723, 0530208TFE, 183664, 8300772121

Mitsubishi

MZ320933

Motorcraft

FFER53, FFER535

Nissan

KE90099933R, KE90099933, KE90099933VA, KE92099940, KE92099940R, KE90099943R, KE90099943, KE90099973R, KE90099973

Pentosin

1082107, 4008849132117, 1082206, 4008849152238, 1082305

Renault

7711943683, 7711943682, 7711658102, 7711943684

Toyota

0888083944

Volvo

31316299, 31316300

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1111139-020-01-887	4014835846548