

Жидкость гидроусилителя **RAVENOL LHM+**

Полусинтетическое



1 литр

Артикул:
1181110-001
Артикул:
1181110-001-01-999
Штрих-код:
4014835736511



4 литра

Артикул:
1181110-004



10 литров

Артикул:
1181110-010



20 литров

Артикул:
1181110-020



20 литров, esobox

Артикул:
1181110-B20



60 литров

Артикул:
1181110-060
Артикул:
1181110-060-01-999
Штрих-код:
4014835736566



208 литров

Артикул:
1181110-208
Артикул:
1181110-208-01-999
Штрих-код:
4014835736580



1000 литров

Артикул:
1181110-700

RAVENOL LHM+ Fluid – специальная полусинтетическая жидкость зелёного цвета для централизованных (совмещённых) тормозных и гидравлических систем, изготовленная в Германии на основе парафинового базового масла с добавлением гидрокрекинговой основы.

Надёжно защищает элементы тормозной системы при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации. Низкотемпературные свойства позволяет применять специальную жидкость RAVENOL LHM+ Fluid круглогодично, включая экстремально холодную зиму.

Производится согласно требованиям PSA Standard B 71 2710 и предназначена для тормозных и гидравлических систем управления автомобилей концерна PSA CITROËN и PEUGEOT, грузовых автомобилей FIAT, IVECO, спецтехники FIAT и Fiat Kobelco.

Допускается смешивание специальной жидкости RAVENOL LHM+ Fluid с оригинальными жидкостями AMBRA LHM, Tutela LHM, CITROËN LHM и жидкостям уровня качества PSA B 71 2710 других ведущих европейских производителей.

Запрещается смешивание специальной жидкости RAVENOL LHM+ Fluid с любыми другими смазочными материалами, включая специальные жидкости зелёного цвета уровня качества VW-Norm TL 52146 (VW G002) и тормозными жидкостями уровня качества DOT-3(4;5.1).

Применение **LHM+ Fluid** обеспечивает:

- Низкую температуру застывания
- Стабильную вязкость даже при низких температурах
- Стабильно высокий индекс вязкости
- Текучесть при низких температурах
- Совместимость со всеми видами уплотнителей
- Превосходную стабильность сдвига, предотвращающая изменение вязкости при высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
ISO	7308	
Вязкость при -40°C	2600	ASTM D445
Вязкость при 100°C	7.2 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	25.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость, по Брукфельду при -40°C	2200 мПа*с	ASTM D2983
Индекс вязкости VI	273	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	837 г/см³	EN ISO 12185
Соответствует спецификациям	DIN 51524-2, PSA B71 2710	
Температура воспламенения	159 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-63 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Зеленый	визуальный

Аналоги OEM

FEBI

24704, 24704

Jaguar

JLM9886S1, JLM9886, JLM9886S1, JLM9886

PSA Peugeot Citroen

9979A2, 9979A2

Pentosin

1402106, 601102653, 4008849502019, 601341144, 1402106, 601102653, 4008849502019

SWAG

64924704, 64924704

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1181110-001-01-000	4014835648012