

Трансмиссионное масло RAVENOL LS 75W-90

Вязкость: 75W-90

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1222102-001
Артикул:
1222102-001-01-999
Штрих-код:
4014835734319



4 литра

Артикул:
1222102-004
Артикул:
1222102-004-01-999
Штрих-код:
4014835734395



10 литров

Артикул:
1222102-010



20 литров

Артикул:
1222102-020



20 литров, есовох

Артикул:
1222102-B20



**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1222102-D60
Артикул:
1222102-D60-01-888
Штрих-код:
4014835734333



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:
1222102-D28
Артикул:
1222102-D28-01-888
Штрих-код:
4014835734302



1000 литров

Артикул:
1222102-700

RAVENOL LS SAE 75W-90 – синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач.

Разработано на основе высококачественного рафинированного и синтетического базовых масел с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, предназначенное для трансмиссий, эксплуатирующихся при высоких нагрузках, гарантирует бесперебойную работу коробок передач.

Предназначено специально для современных самоблокирующихся (Limited Slip) дифференциалов и гипоидных трансмиссий.

- Является аналогом оригинальной жидкости:
- GM/Opel 1940058
- GM/Opel 93165388
- GM/Opel 88862624
- GM/Opel 88862625

Применение **RAVENOL LS 75W-90** обеспечивает:

- Высокую устойчивость к окислению
- Превосходную защиту от ржавчины и коррозии
- Защиту от пенообразования
- Экономия топлива
- Прекрасные свойства при высоком давлении
- Безупречную работу самоблокирующих дифференциалов

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5 + LS	
Вязкость при 100°C	17.1 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	118.3 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость, по Брукфелдуду при -40°C	88.800 мПа*с	ASTM D2983
Индекс вязкости VI	158	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	870 г/см³	EN ISO 12185
Соответствует спецификациям	MIL-L-2105 D	
Соответствует требованиям	ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 05D	
Температура воспламенения	192 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Цвет	Желтый	визуальный

Аналоги OEM

Alpine

0101501, 0101503, 101501, 101503, 0101502, 101502, 0101504, 101504, 0101505, 101505, 0101503, 0101501, 101501, 101503

BMW

83229415961, 83222365988, 83229405462, 83229407870, 83229407804, 83229407871, 83229405462, 83229415961, 83222365988

BRP

779158, 779159, 293600011, 779158, 779159, 293600011

General Motors

88863090, 88862625, 93165388, 88862624, 104034, 88862625, 93165388, 88862624

Hyundai Motor

0210000110, 210000110, 0210000110, 210000110

Hyundai XTeer

1011034, 1121034, 1041423, 1011034, 1121034

Mitsubishi

8149630EX, MZ320345, 3775401, 3775610, 3775401

Motorcraft

XY75W90QLS, XY75W90QLS

Nissan

KLD3180902, KLD3180904, KLD3180904EU, KLD3180902

Porsche

99991754500, 99991754600

SsangYong

0000000652, 0000000652

Subaru

K0321AA093, K0305Y0900, K0318Y0000, K0305Y0900, K0321AA093

Suzuki

9900022B17026

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1222102-001-01-000	4014835646117
5 литров	1222102-005-01-000	4014835646155
60 литров	1222102-060-01-000	4014835646162
200 литров	1222102-200-01-000	
208 литров	1222102-208-01-000	4014835646186