

Трансмиссионное масло RAVENOL STF

Синтетическое



1 литр

Артикул:

1221105-001

Артикул:

1221105-001-01-999

Штрих-код:

4014835719910



4 литра

Артикул:

1221105-004

Артикул:

1221105-004-01-999

Штрих-код:

4014835719996



10 литров

Артикул:

1221105-010



20 литров

Артикул:

1221105-020



20 литров, esobox

Артикул:

1221105-B20



60 литров

Артикул:

1221105-060



60 литров, принтованная бочка

Артикул:

1221105-D60

Артикул:

1221105-D60-01-888

Штрих-код:

4014835719934



208 литров

Артикул:

1221105-208



**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1221105-D28

Артикул:

1221105-D28-01-888

Штрих-код:

4014835719903

RAVENOL STF Synchronmesh Transmission Fluid – полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующее бесперебойную работу коробок передач.

RAVENOL STF Synchronmesh Transmission Fluid специально разработанное современное трансмиссионное масло для коробок переключения передач и распределительных коробок автомобилей концернов GM и Chrysler. Обеспечивает максимальную защиту от износа при любом режиме эксплуатации.

Применение:

Не применяется для гипоидных трансмиссий задних мостов или с самоблокирующимися дифференциалами (Limited Slip).

Применение **STF Synchronmesh Transmission Fluid**обеспечивает:

- Сохранение вязкостных характеристик при самых экстремальных режимах эксплуатации
- Отличную устойчивость к сдвигу и отличную термическую стабильность
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокую устойчивость к окислению
- Хорошую защиту от износа, отличные антизадирные свойства
- Отсутствие пены даже при высоких нагрузках
- Хорошую производительность коробки передач при низких температурах, очень низкую температуру потери текучести
- Увеличенный срок службы
- Устойчивую масляную пленку даже при высоких температурах и высоких нагрузках

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Вязкость при 100°C	7.4 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	36.5 мм²/с	DIN 51562-1
Вязкость, по Брукфельду при -40°C	8.900 мПа*с	ASTM D2983
Допуски	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Индекс вязкости VI	175	DIN ISO 2909
Плотность при 20°C	842 г/см³	EN ISO 12185
Соответствует требованиям	Chrysler MS-9224, Chrysler MS-9417	
Температура воспламенения	210 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Цвет	Желто-коричневый	визуальный

Аналоги OEM

Chrysler

04874464AC, 04874464AB, 04549636, 4874464, 04761526, 04549614, 04876646, 04874465, 04874464, 05103528EA, 4874465, 04874465, 04874464, 04874464AC, 05103528EA, 04874464AB, 4874465, 04549636, 04761526, 04549614, 04876646, 4874464

General Motors

9986105, 9985648, 104014, 104006, 1052931, 12345577, 9985535, 88900333, 88900399, 88865624, 88865631, 12377916, 12345349, 19104982, 19104981, 1052931, 12345577, 9985535, 104014, 9985648, 88900333, 9986105, 88900399, 12377916, 12345349

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1221105-001-01-000	4014835629646
5 литров	1221105-005-01-000	4014835718159