

Моторное масло для 2Т лодочных моторов RAVENOL Outboard 2T Mineral

Минеральное



1 литр

Артикул:
1153200-001
Артикул:
1153200-001-01-999
Штрих-код:
4014835728912



1 литр с дозатором

Артикул:
1153200-D01
Артикул:
1153200-D01-01-998
Штрих-код:
4014835780316



4 литра

Артикул:
1153200-004
Артикул:
1153200-004-01-999
Штрих-код:
4014835728998



5 литров

Артикул:
1153200-005
Артикул:
1153200-005-01-999
Штрих-код:
4014835728950



10 литров

Артикул:
1153200-010
Артикул:
1153200-010-01-999
Штрих-код:
4014835728943



20 литров

Артикул:
1153200-020
Артикул:
1153200-020-01-999
Штрих-код:
4014835728929



20 литров, есовох

Артикул:
1153200-B20
Артикул:
1153200-B20-01-888
Штрих-код:
4014835780323



60 литров

Артикул:
1153200-060
Артикул:
1153200-060-01-999
Штрих-код:
4014835728967



208 литров

Артикул:

1153200-208

Артикул:

1153200-208-01-999

Штрих-код:

4014835728981



1000 литров

Артикул:

1153200-700

RAVENOL Outboardoel 2T Mineral – минеральное моторное масло, специально разработанное для бензиновых 2-тактных подвесных лодочных моторов. Обеспечивает смазывание и защиту от износа, благодаря специальному комплексу низкотемпературных присадок.

Применяется для подвесных моторов с водяным охлаждением с отдельной системой смазки или для смешанного смазывания.

Выполняет требования ассоциации National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3.

Применение:

Применяется для всех типов подвесных лодочных моторов, где производителем техники рекомендовано применение моторного масла NMMA "TC-W3".

Рекомендуется для применения в подвесных лодочных моторах Yamaha, Suzuki, Tohatsu, Johnson, Evinrude, Mercury и Selva.

Рекомендованная пропорция смешивания с бензином: макс. 1:50.

Придерживайтесь рекомендаций производителя техники по выбору масла и пропорциям смешивания.

Применение **Outboardoel 2T Mineral** обеспечивает:

- Превосходную защиту от коррозии во всех контактирующих с маслом деталях двигателя
- Высокую устойчивость к окислению
- Отличную защиту от износа
- Мгновенное, однородное смешивание с используемым топливом
- Стабильную масляную пленку даже при высоких нагрузках
- Уменьшение количества дыма в выхлопных газах
- Чистое горение без осадков

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	TC	
Вязкость при 100°C	7.45 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	43.3 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	119	DIN ISO 2909
Одобрено производителем	NMMA TC-W3, RL-90000G	
Плотность при 20°C	866.2 г/см ³	EN ISO 12185
Подходит для	Johnson, Mercury, Suzuki, Yamaha	
Сульфатная зольность	0.2 %wt.	DIN 51575
Температура воспламенения	137 °C	DIN EN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C	DIN ISO 3016
Цвет	Синий	визуальный
Тактность двигателя	2T	

Аналоги OEM

Suzuki

9900022B362T1, 9900026120B100, 9900022B362T1

Yamaha

90790BS263, 90790BG205, 90790BG20100, 90790BG20500, 90790BT209, 90790BS205200, YMD6302105A2, 90790BG20300, YMD630212002, YMD6302105A2, 90790BG20100, 90790BG20500, 90790BG20300

Yamalube

90790BT203, 90790BT208, 90790BS26300, 90790BS25200, YMD630210400, 90790BS26300, 90790BT203, 90790BT208

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1153200-001-01-100	4014835637313
1 литр	1153200-001-01-001	4014835637382
5 литров	1153200-005-01-100	4014835637351
10 литров	1153200-010-01-100	4014835637344
20 литров	1153200-020-01-100	4014835637320
60 литров	1153200-060-01-100	4014835637368

<i>Фасовка</i>	<i>Артикул</i>	<i>Штрих-код</i>
200 литров	1153200-200-01-100	
208 литров	1153200-208-01-100	2200000007346